

# P-150

Dokumenten-  
scanner im  
Taschenformat

you can

Der erste Canon-Scanner, den Sie in die Tasche stecken können – und der das Gleiche mit der Konkurrenz macht. Denn der neue P-150 gehört zu den schnellsten und handlichsten Duplex-Scannern seiner Klasse. Für Canon-Qualität an jedem Ort.



## Für unterwegs und überall

Klein, aber oho: Dank seiner schlanken Maße und Stromversorgung über den USB-Anschluss können Sie mit dem P-150 überall loslegen: im Büro, unterwegs oder zuhause.

## Für schnelle Ergebnisse

Stolze 15 Seiten digitalisiert der P-150 in der Minute, bei beidseitig bedruckten Dokumenten sogar 30 Bilder. Dank automatischer Zufuhr können selbst 20 Seiten dicke Stapel in einem Rutsch durchlaufen.

## Für Technikmuffel

Einzigartig: USB-Kabel eingesteckt, und los geht's! Ganz ohne Software-Installation! Ein Tastendruck genügt, um hochwertige Scans zu erstellen.

## Die entscheidenden Vorteile

- Schnelles Scannen von bis zu 15 Seiten/Min. (30 Bilder/Min.)
- Ultrakompakt für Platzersparnis und Mobilität
- Echtes Plug & Scan durch integrierte Software
- Hochwertige Verarbeitung, edles Design
- Einfache USB-gestützte Stromversorgung
- Schnelle Stapelscans dank automatischer Zufuhr (bis 20 Blatt)
- Robuster Feeder für verschiedenste Vorlagen
- Hochwertige Bildverarbeitung durch 600 dpi-Sensoren
- ISIS- und Twain-Treiber für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Dateiformate: TIF, PDF, JPG, BMP u.v.m.
- Umfangreiches Softwarepaket mit CaptureOnTouch, BizCard Reader und PaperPort



imageFORMULA

Canon

# Technische Daten imageFORMULA P-150

Typ Scansensor Auflösung Lichtquelle Scansseiten Schnittstelle Abmessungen (B x T x H)  Gewicht Stromversorgung  Stromverbrauch  Betriebsumgebung Erfüllte Umweltrichtlinien	Mobiler DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner CMOS CIS-Sensor 600 dpi RGB-LED Vorderseite / Rückseite / Duplex High Speed USB 2.0 Fach geschlossen: 28 x 9,5 x 4 cm Fach offen: 28 x 22,3 x 20,2 cm ca. 970 Gramm 1 USB-Kabel: Gleichstrom 5 V (0,5 A); 2 USB-Kabel: Gleichstrom 5 V (1 A); 1 USB-Kabel mit optionalem Wechselstromadapter: Gleichstrom 6 V (0,8 A) Betrieb: 2,5 W (1 USB-Kabel), 5 W (2 USB-Kabel) Ruhezustand: 1 W, Ausgeschaltet: 0,1 W 10 bis 32,5° C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % RoHS, ENERGY STAR	
<b>SCANGESCHWINDIGKEIT*</b> Hochformat (DIN A4)	mit 2 USB-Kabeln / Wechselstromadapter	mit 1 USB-Kabel
Schwarzweiß / Graustufen (200 & 300 dpi)	15 Seiten / Min. 30 Bilder / Min.	12 Seiten / Min. 14 Bilder / Min.
Farbe (200 dpi)	10 Seiten / Min. 20 Bilder / Min.	10 Seiten / Min. 10 Bilder / Min.
<b>DOKUMENTE</b> Format  Stärke Papiertrennung Zufuhrkapazität Auflösung	Breite: 50,8 bis 216 mm Länge: 70 bis 355,6 mm Automatische Zufuhr: 52 bis 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 bis 0,15 mm) über Separation Pad bis zu 20 Blatt (64 g/m <sup>2</sup> ) 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
<b>AUSGABEMODUS</b> Binär Graustufen Farbe Ausgabeformate (CaptureOnTouch)	Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung II 8-Bit (256 Stufen) 24-Bit  PDF, durchsuchbares PDF, TIFF, BMP, JPG weitere Ausgabeformate über 3rd Party Software	

<b>PRODUKTFUNKTIONEN</b> Bildbearbeitung	Automatische Seitengrößenerkennung & Schiefenkorrektur Löschung leerer Seiten Erkennung der Textausrichtung Automatische Farberkennung Farbausblendung (RGB) und -verstärkung (Rot) Moiré-Verminderung Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen Stapeltrennung Einstellung des Scanbereichs Hervorhebung des Randes Prescan Schneller Wiederherstellungsmodus Doppelzufuhrerkennung anhand der Länge
System	
<b>SOFTWARE</b>	ISIS / TWAIN-Treiber (Windows 7 / Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integriert) Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader
Optionen Verbrauchsmaterial	Wechselstromadapter, Tragetasche Separation Pad, Austauschrollensatz
Arbeitsbelastung	ca. 500 Scans / Tag
* Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab.  Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.	



**baumann & rohrmann**  
GRAFISCHE SYSTEME . MEDIA/IT LÖSUNGEN . SERVICE  
Welserstraße 10 C 51149 Köln  
Fon: 02203 / 10 09-0 Fax: 10 09 30  
[www.baumann-rohrmann.eu](http://www.baumann-rohrmann.eu)



Canon Inc.  
[www.canon.com](http://www.canon.com)

Canon Europa N.V.  
[www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com)

© Canon Deutschland GmbH 2009  
Stand: Dezember 2009

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld  
Tel. +49 (0) 21 51 / 3 45-0  
Fax +49 (0) 21 51 / 3 45-102  
[www.canon.de](http://www.canon.de)

Bestell-Nr.: H090149

Canon GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (0) 1 / 680 88  
Fax +43 (0) 1 / 680 88-191  
[www.canon.at](http://www.canon.at)

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Fax +41 (0) 44 835 64 68  
[www.canon.ch](http://www.canon.ch)  
[info@canon.ch](mailto:info@canon.ch)

# Für glückliche Mac-User

P-150M  
Tragbarer Duplex-  
Dokumentenscanner

**you can**

Den können Sie in die Tasche stecken – und er macht das Gleiche mit der Konkurrenz. Der P-150M ist so bahnbrechend, wie es Mac-User erwarten. Einmalig schnell, unvergleichlich handlich, konkurrenzlos praktisch. Und puristisch schön ist er auch noch.



## Für allerorts und jederzeit

Piano im Design, forte in der Leistung. Der P-150M vereint große Canon-Technik auf kleinem Raum. Da er seinen Strom über den USB-Anschluss bezieht, gibt er nicht nur in Büro, Arbeitszimmer und Agentur, sondern immer und überall ein exzellentes Bild ab.

## Für zack, zack

So schnell kann's gehen: Binnen 75 Sekunden ist ein 20 Seiten dicker Stapel – ganz gleich, ob ein- oder beidseitig bedruckt – in einem Rutsch durchgescannt. So können Sie Verträge und Unterlagen direkt vor Ort digitalisieren.

## Für alle, die Gebrauchsanleitungen hassen

USB-Kabel rein, auf die Taste drücken, fertig ist der Scan! So einfach? So einfach. Und das Installieren der Software? Nicht nötig? Haben wir schon erledigt.

## Die entscheidenden Vorteile

- Scant 15 ein- oder beidseitig bedruckte Seiten pro Minute
- Wiegt 970 Gramm, passt in jede Tasche
- Legt sofort los dank installierter Software
- Scant 20-Seiten-Stapel ohne Nachlegen
- Liefert Canon-Bildqualität
- Verbraucht wenig Energie (nur 5 Watt)
- Lässt sich dank Mac TWAIN-Treiber mühelos in Mac-Bildanwendungen einbinden
- Läuft auf unterschiedlichen Plattformen wie Mac, PC und Linux
- Benötigt zum Scannen nur einen Tastendruck:
- Scan-to-iPhoto – die Mac-basierte Bildverwaltungsanwendung
- Scan-to-Evernote – die Cloud-basierte Datenmanagementlösung

  
imageFORMULA

  
product  
design  
award  
2010

**Canon**

# Technische Daten imageFORMULA P-150M

Typ Scansensor Auflösung Lichtquelle Scansseiten Schnittstelle Abmessungen (B x T x H)  Gewicht Stromversorgung  Stromverbrauch  Betriebsumgebung Erfüllte Umweltrichtlinien	Mobiler DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner CMOS CIS-3-Zeilen-Sensor 600 dpi RGB-LED Vorderseite / Rückseite / Duplex High Speed USB 2.0 Fach geschlossen: 28 x 9,5 x 4 cm Fach offen: 28 x 22,3 x 20,2 cm ca. 970 Gramm 1 USB-Kabel: Gleichstrom 5 V (0,5 A); 1 USB-Kabel mit Stromzufuhr: Gleichstrom 5 V (1 A); 1 USB-Kabel mit opt. Wechselstromadapter: Gleichstrom 6 V (0,8 A) Betrieb: 2,5 W (1 USB-Kabel), 5 W (2 USB-Kabel) Ruhezustand: 1 W, Ausgeschaltet: 0,1 W 10 bis 32,5° C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % RoHS, ENERGY STAR	
<b>SCANGESCHWINDIGKEIT*</b> Hochformat (DIN A4)	mit 2 USB-Kabeln / Wechselstromadapter	mit 1 USB-Kabel
Schwarzweiß / Graustufen (200 & 300 dpi)	15 Seiten / Min. 30 Bilder / Min.	12 Seiten / Min. 14 Bilder / Min.
Farbe (200 dpi)	10 Seiten / Min. 20 Bilder / Min.	10 Seiten / Min. 10 Bilder / Min.
<b>DOKUMENTE</b> Format  Stärke Papiertrennung Zufuhrkapazität Auflösung	Breite: 50,8 bis 216 mm Länge: 70 bis 355,6 mm Automatische Zufuhr: 52 bis 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 bis 0,15 mm) über Separation Pad bis zu 20 Blatt (64 g/m <sup>2</sup> ) 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
<b>AUSGABEMODUS</b> Binär Graustufen Farbe	Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung II 8-Bit (256 Stufen) 24-Bit	

<b>PRODUKTFUNKTIONEN</b> Bildbearbeitung	Automatische Seitengrößenerkennung & Schiefenkorrektur Doppelzufuhreerkennung anhand der Länge Löschung leerer Seiten Erkennung der Textausrichtung Farbausblendung (RGB) und -verstärkung (Rot) Moiré-Verminderung Hervorhebung des Randes Automatische Farberkennung Prescan Einstellung des Scanbereichs Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen Stapeltrennung Schneller Wiederherstellungsmodus
<b>SOFTWARE</b> Mac OS X**	TWAIN-Treiber für Mac, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integriert), PageManager, Presto! BizCard Reader
<b>Windows</b>	ISIS / TWAIN-Treiber für Windows 7 / Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista, CaptureOnTouch
Optionen	Wechselstromadapter, Tragetasche
Verbrauchsmaterial	Separation Pad, Austauschrollensatz
Arbeitsbelastung	ca. 500 Scans / Tag
* Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab. ** Unterstützt Mac OS X 10.4.11 - 10.6.3 oder höher	
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.	



**baumann & rohrmann**  
 GRAFISCHE SYSTEME . MEDIA/IT LÖSUNGEN . SERVICE  
 Welsersstraße 10 C 51149 Köln  
 Fon: 02203 / 10 09-0 Fax: 10 09 30  
[www.baumann-rohrmann.eu](http://www.baumann-rohrmann.eu)



Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2010  
Stand: Juni 2010

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld  
Tel. +49(0)21 51 / 3 45-0  
Fax +49(0)21 51 / 3 45-102  
www.canon.de

Bestell-Nr.: H100350

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Fax: 044 835 64 68  
www.canon.ch  
info@canon.ch

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Str. 233  
A-1100 Wien  
Tel.: +43 1 680 88-0  
www.canon.at  
info@canon.at